

注意事項

■ご使用にあたっての注意事項

■輸送または設置にあたって

- ・ユニットハウスを積載した状態で高さが3.8m以上にならないようご注意ください。
- ・振動、衝撃により窓、ドアのガラスが破損する恐れがありますので、必ず施錠をして下さい。
- ・連棟型のユニットハウスを輸送の際は、必ず専用シートをご利用下さい。
- ・レバーブロック等で4箇所を輸送車両の荷台とハウス本体を固定して下さい。
- ・ユニットハウスを吊り上げる際は、4本のワイヤーロープを吊金具に掛けて行って下さい。
- ・設置にあたっては、水平に設置して下さい。
- ・2階建てでご利用の際は専用金具で固定して下さい。

■電気関係

- ・1次側電源の引き込み工事は、電気工事会社へご依頼下さい。
- ・連棟ハウスの電気配線工事の際は2ページの配線要領を参照下さい。
- ・交流100V以外の電圧では使用しないで下さい。
- ・タコ足配線はしないで下さい。
- ・標準装備の照明器具等の改造はしないで下さい。

■冬期間のご利用にあたって

- ・冬期間にご利用の際は、屋根の雪降ろしを積雪30cmを目処に行ってください、その際屋根に傷をつけないようご注意ください。
- ・雪降ろしの際、屋根は滑りやすいので転落防止措置を行ってください。
- ・給排気筒を施さないストーブをご利用の際は、一酸化炭素中毒になる危険性がありますので、1時間毎に換気をして下さい。
- ・1階部分にFF式ストーブを設置の際は、積雪を考慮して給排気筒の設置工事を行ってください。

■その他

- ・2階建てでご利用の際は、2階部分の階段が設置されていないドアは常に施錠をして、転落防止措置を施して下さい。
- ・内外装には不燃材を使用しておりませんので、火気の使用には充分にご注意下さい。
- ・換気口、換気扇を塞がないで下さい。

CONTENTS

<http://www.hsk-rental.co.jp/products/1/>



■注意事項	1
■人工芝屋上遮熱マット、連棟型ハウスの電気配線 ハウス詳細図共通記号	2
■ガードマンボックス、シングルハウス	3
■連棟ハウス	6
■シャッターハウス ほか	10
■風除室 ほか	11
■トイレ、トイレハウス	13
■備品・電化製品	15
■建築確認申請について・企業概要	18