



SHIFT_the way you move

CLIPPER TRUCK クリッパートラック	外観/インテリア	積載性	性能/メカニズム	機能/装備
	安全/環境	グレード一覧	スペック/装備一覧	

スペック/装備一覧	主要装備一覧	主要諸元	エンジン主要諸元/ 変速比・最終減速比	二面図
-----------	--------	------	------------------------	-----

車種	2WD				4WD				
	SD	SD (エアコン付)	DX (エアコン付)	パネルバン	SD	SD (エアコン付)	DX (エアコン付)	DX 農繁仕様 (エアコン付)	パネルバン
車名型式	ニッサンGBD-U71T			ニッサンGBD-U71TP	ニッサンGBD-U72T			ニッサンGBD-U72TP	
運転タイプ									
5速マニュアル	●	●	●	●	●	●	●	●	
3速オートマチック	●	●	●	●	●	●	-	●	
寸法									
全長 mm					3395				
全幅 mm					1475				
全高 mm		1790		1940		1790		1940	
荷台内測寸法 長 mm	1940		1935	1925	1940		1935	1925	
荷台内測寸法 幅 mm	1415		1410	1430	1415		1410	1430	
荷台内測寸法 高 mm	290		295	1310	290		295	1310	
ホイールベース mm					2200				
トレッド 前/後 mm					1305/1305				
最低地上高 mm					150				
荷台床面上高 mm		650		630		650		630	
重量・定員									
車両重量 kg	700 <710> >	720 <730>	730 <740>	840 <860>	750 <770> >	770 <790>	780 <800>	780	900 <920>
乗車定員 名					2				
最大積載量 kg					350				
性能									
最小回転半径 m					4.0				
燃料消費率 10・15モード(国土交通省審査値) km/L	17.4 (注1) <16.4> >	16.8<16.4>		16.8(注2) <15.8>	16.8<15.8>		16.8	16.4 <15.2>	
諸装置									
駆動方式		2WD(後輪駆動) ラック&ピニオン				4WD(4輪駆動)			
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン	(パワーステアリング)		ラック&ピニオン		ラック&ピニオン (パワーステアリング)		ラック&ピニオン	
サスペンション 前/後		マクファーソンストラット式コイルスプリング/半楕円リーフスプリング							
主ブレーキ 前/後		ディスク/リーディングトレーリング							
タイヤ 前		145R12-6PR		145R12-8PR	145R12-6PR			145R12-8PR	
タイヤ 後		145R12-6PR		145R12-8PR	145R12-6PR			145R12-8PR	

< >内はオートマチックの数値です。

▶ Webカタログバックナンバー

▶ クリッパートラック コンテンツマップ

▶ プラグインについて

▶ クリッパートラック ホーム

(注1)5MT車でメーカーオプションのパワーステアリング、ABSのいずれかを装着した場合、16.8km/Lとなります。

(注2)5MT車でメーカーオプションのパワーステアリング、ABSの両方を装着した場合、16.4km/Lとなります。

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

●本諸元モード走行時における燃料消費率の表示は、すべて「10・15モード」です。

2003年9月~2010年1月まで掲載

NISSAN