ハスクバーナ K 770

K 770は、世界各国で最も販売台数が多いエンジン駆動式カッターのオールラウンドモデルです。 新たにSmartTension™ 機能を搭載したことでメンテナンス性が格段に向上しました。作業者の安全性と使いやすさを細部まで追求し、軽量なボディと優れたパワーウェイトレシオを実現しました。抜群の低振動性（2.5m /s2以下）により身体的疲労を低減し、カッティングラインに沿った理想的な切断が可能です。カッティングキャリアー（別売）と組み合わせて、道路切断にも使用することができます。

- 最大切断深度 **125 mm**
- ブレード直径 **350 mm**
- 出力 **3.7 kW**

製品番号 :
パワーカッター K 770 14" Japan - 967 69 62-01

特長

詳細をご覧になりますか？製品の詳細については、製品の特徴とメリットをご覧ください。



SmartTension™機能

内蔵のテンションスプリング（特許取得)により、ベルト張り調整がセミオート化され、ベルト周りのメンテナンスが大幅に向上しました。

軽量、 しかもパワフル

優れたパワーウェイトレシオを誇る、軽くてコンパクトながらもパワフルなマシン。

Heavy-duty cutting arm

クランクケースの耐久性を強化し、3つのボルトでカッティングヘッド部を取り付ける構造です。これによりねじれ耐性が向上しました。

最小限のメンテナンスを実現

メンテナンスを最小限に抑える、耐久性を高めたPolyベルト、スターター「DuraStarter™」、フィルターシステム「Active Air Filtration™」を搭載しています。＋

- デジタルイグニッション
- 抜群の低振動性
- スムーズな始動
- 乾式フィルター
- 低燃費、しかも高出力
- 最高のエンジンパフォーマンス
- 汚泥水と使用水量
- 無段階可動式マグネシウムブレードガード
- ブレード内径30.5mmに対応
- 燃料消費と排出ガスの低減
- ブレード減速システム
- 密閉型スターター
- ドライブベルトの耐用年数向上
- 壁際の切断

- Active Air Filtration™
- 防振システム
- DuraStarter™
- Poly-Vベルト
- SmartCarb™
- アスファルトの切断
- ブロック、縁石および舗装の切断
- 管材やケーブルの埋設作業
- あらゆるコンクリート製品の切断
- 床や壁の切断
- レールの切断
- レスキューモデル
- ブレードシャフトとベアリング

仕様

エンジン駆動式カッター

出力	**3.7 kW**
排気量	**73.5 cm³**
電極ギャップ	**0.5 mm**
シリンダー	**1**
ストローク数	**2 ストロークエンジン**
排出ガス (CO2 EU V)	**711 g/kWh**

寸法

長さ	**605 mm**
幅	**225 mm**
高さ	**415 mm**
質量	**10.1 kg**

振動

フロント（左）ハンドル振動値	**2.0 m/s²**
リア（右）ハンドル振動値	**2.3 m/s²**

カッティング装置

最大切断深度	**125 mm**
ブレード直径	**350 mm**
穴径	**30,5 mm**
Blade thickness, max	**5 mm**
最大周速	**90 m/s**

騒音

音響パワーレベル(LWA)保証値	**115 dB(A)**
耳元騒音レベル	**101 dB(A)**

認定

EU指令 2006/42/EC	**EURO TEST CERTIFICATE SEC/10/2285**