

空気式高速多針タガネ


複数ニードルがパワフルなはくり作業を実現！

## ジェットタガネ®

- 優れた実用性 ニードル束が作業対象面の凹凸にしっかり追従
- 製品特性 硬鋼線ニードルが高速で往復動
- シリーズ展開 軽量型から強力型まで幅広いラインナップ


**ピストル型**

軽量タイプ  
**Model JC-16**




158  
150

汎用タイプ  
**Model JEX-24**




237  
159

強力タイプ  
**Model JEX-66**



264  
173

強力・低振動タイプ  
**Model JEX-2800A**  
PAT



247  
173

・ニードル交換：工具不要  
・グリップ：ソフトカバー付き

**ストレート型**

小型・軽量タイプ  
**Model AJC-16**



190

小型・軽量タイプ  
**Model JT-16**  
PAT. P  
D. PAT

**NEW**



172

・ニードルφ3仕様

小型・軽量タイプ  
**Model JT-16-02**  
PAT. P  
D. PAT

**NEW**



172

・ニードルφ2仕様

汎用タイプ  
**Model JT-20**



245

低振動タイプ  
**Model JEX-20**



244

仕様	JC-16	JEX-24	JEX-66	JEX-2800A
型式	JC-16	JEX-24	JEX-66	JEX-2800A
使用圧力	0.6 (6) MPa(kg/cm <sup>2</sup> )	0.6 (6)	0.6 (6)	0.6 (6)
空気消費量	0.15 m <sup>3</sup> /min	0.3	0.35	0.43
打撃数	4000 min <sup>-1</sup>	4000	4500	3700
ニードル径と本数	φ2/本	29	53	66
	φ3/本	—	23	28
	φ4/本	—	—	14
ニードルの標準長さ	150 mm	180	180	180
本体質量	1.4 kg	2.7	3.5	3.3
標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ニードル φ2×150mm: 58本 (内本体装着: 29本)</li> <li>●エアホースAss'y (カブラ30PH付): 1本</li> <li>●カブラ200-30SH: 1個</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ニードル φ3×180mm: 46本 (内本体装着: 23本)</li> <li>●ニードル φ2×180mm: 106本</li> <li>●ニードル サポート φ2: 1個</li> <li>●六角棒スバナ6mm: 1本</li> <li>●エアホースAss'y (カブラ30PH付): 1本</li> <li>●カブラ200-30SH: 1個</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ニードル φ3×180mm: 56本 (内本体装着: 28本)</li> <li>●ニードル φ4×180mm: 28本</li> <li>●ニードル サポート φ4: 1個</li> <li>●六角棒スバナ6mm: 1本</li> <li>●エアホースAss'y (カブラ30PH付): 1本</li> <li>●カブラ200-30SH: 1個</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ニードル φ3×180mm: 28本 (本体装着)</li> <li>●ニードル φ4×180mm: 28本</li> <li>●ニードルサポート φ4: 1個</li> <li>●エアホースAss'y (カブラ30PH付): 1本</li> <li>●カブラ200-30SH: 1個</li> </ul>

仕様	AJC-16	JT-16	JT-16-02	JT-20	JEX-20
型式	AJC-16	JT-16	JT-16-02	JT-20	JEX-20
使用圧力	0.6 (6) MPa(kg/cm <sup>2</sup> )	0.6 (6)	0.6 (6)	0.6 (6)	0.6 (6)
空気消費量	0.07 m <sup>3</sup> /min	0.16	0.16	0.2	0.2
打撃数	6000 min <sup>-1</sup>	6000	6000	4000	4000
ニードル径と本数	φ2/本	7	15	15 (標準)	29
	φ3/本	3	6 (標準)	6	12
	φ4/本	—	—	—	—
ニードルの標準長さ	180 mm	180	180	180	180
本体質量	0.98 kg	0.80	0.80	2.4	2.75
標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ニードル φ3×180mm: 6本 (内本体装着: 3本)</li> <li>●エアホースAss'y (カブラ30PH付): 1本</li> <li>●カブラ200-30SH: 1個</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ニードル φ3×180mm: 12本 (内本体装着: 6本)</li> <li>●エアホースAss'y (カブラ30PH付): 1本</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ニードル φ2×180mm: 30本 (内本体装着: 15本)</li> <li>●エアホースAss'y (カブラ30PH付): 1本</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ニードル φ3×180mm: 24本 (内本体装着: 12本)</li> <li>●エアホースAss'y (カブラ30PH付): 1本</li> <li>●カブラ200-30SH: 1個</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ニードル φ3×180mm: 24本 (内本体装着: 12本)</li> <li>●エアホースAss'y (カブラ30PH付): 1本</li> <li>●カブラ200-30SH: 1個</li> </ul>