

車載式小型凍結防止剤散布機・小型凍結防止剤散布車

部分(橋梁上など)散布から小規模散布に最適の冬の生活道路を守る車載式小型散布機シリーズ

MS-MGHシリーズ

ベルコン式

ホッパ容量
1.0~2.0m³

※機械への固縛は付属品のラッシングベルト等でお願い致します。



写真: MS-10MGH

本機は、ホッパ容量1.0~2.0m³のベルコンペーバによる散布剤強制安定送り出し方式を採用した散布機です。散布開始・停止・散布幅の設定が運転室内で行えます。ステンレス製ホッパは低重心形で車両の安定性が良く、剤の供給も容易で、ブリッジ発生も殆どありません(特殊な散布剤以外)。散布装置部を上方スイング収納式としていますので直置きが可能で、残剤の排出にも便利です。

●散布剤を特定しない

広幅のベルコンペーバを採用しているので「詰まり」や「ブリッジ」が殆どなく、安心した剤の送り出しができます。

●動力源

サブエンジン油圧駆動式で、車両のバッテリを使用しないので、安心して散布作業が行えます。

●散布装置部は上方スイング収納式

回送時やシーズンオフ、車両から下ろす際、散布機本体は、特殊な格納台も使用せず、直置が可能です。

●散布幅はリモコン制御

運転室内のリモコンスイッチにより散布幅3.4・5・6mを選択し、指定された車速で走行することにより、20・30・40g/m²の散布が可能です。(MS-MGHは散布量の調整はキャブ操作)

■MS-MGHシリーズ仕様

型 式	MS-10MGH	MS-15MGH	MS-20MGH
機 種	車載式		
車両電圧	24V車用		
散 布 剤 の 種 類	塩・塩化カルシウム		
ホッパ容量及び材質	1.0m ³ (SUS)	1.5m ³ (SUS)	2.0m ³ (SUS)
適 応 ト ラ ッ ク	2t車以上	3t車以上	4t車以上
動 力 源	サブエンジン油圧式		
散 布 効 用 方 式	ベルトコンベヤ式		
円 盤 駆 動 方 式	油圧式		
散 布 円 盤	ステンレス鋼板(散布装置上方スイング収納式)		
散 布 量	20・30・40g/m ² (ゲート調整及び車速)		
散 布 幅	3・4・5・6m		
キ ャ ブ 内 操 作	散布・停止・散布幅		
キ ャ ブ 外 操 作	ゲート開度(ボルト調整)・エンジン始動		
ゲート開閉方式	油圧シリンダ式		
質 量	約520kg	約690kg	約710kg
荷台後方はみ出し量	540mm		

※ 公道で散布作業をする際は「道路維持作業用自動車」に積載して作業して下さい。

※ 車両への積載時、車両後方へのみ出しが、車両全長の1/10以下になる車両へ積載して下さい。

※ 車両への積載時、車両の後部灯火類やナンバープレートが隠れない車両へ積載して下さい。

⚠ 車両を走行させながらの散布剤供給は危険ですので絶対止めてください。

MS-Hシリーズ

自然流下式

ホッパ容量
0.3~1.5m³

※機械への固縛は付属品のラッシングベルト等でお願い致します。



写真: MS-03H

本機はホッパ容量0.3~1.5m³の散布剤自然流下式によるサブエンジン油圧駆動式散布機です。散布開始・停止・散布幅の設定が運転室内で行えます。散布剤は、塩化カルシウム(粒状)に限定して使用します。シーズンオフ及び回送時は、散布装置部を上方スイング収納式(MS-03Hは除く)としていますので、直置きが可能です。散布量はゲート開度と車両の車速により調整可能です。

●散布剤は塩化カルシウム(粒状)専用

自然流下式を採用していますので、散布剤は塩化カルシウム(粒状)に限定して使用します。

●ホッパ容量は0.3/0.5/1.0/1.5m³

小規模散布及び部分散布に適した、容量0.3/0.5/1.0/1.5m³のホッパを採用しています。但し、1.5m³はキャブ側にウエイトが必要です。

●サブエンジン油圧式

小型ガソリンエンジンで油圧ポンプを駆動し、各部は油圧により駆動されます。

●散布装置部は上方スイング収納式

回送時やシーズンオフ、車両から下ろす際、散布機本体は、特殊な格納台も使用せず、直置が可能です。(MS-03Hの散布装置は上方スイングなしで直置きが可能です)

■MS-Hシリーズ仕様

型 式	MS-03H	MS-05H	MS-10H	MS-15H
機 種	車載式			
車両電圧	12V車用			
散 布 剤 の 種 類	塩化カルシウム(粒状)専用			
ホッパ容量及び材質	0.3m ³ (FRP)	0.5m ³ (FRP)	1.0m ³ (FRP)	1.5m ³ (SUS)
適 応 ト ラ ッ ク	軽トラック	1t車以上	1.5t車以上	2t車以上
動 力 源	サブエンジン油圧式			
散 布 効 用 方 式	自然流下式			
円 盘 駆 動 方 式	油圧式			
散 布 円 盤	ステンレス鋼板	ステンレス鋼板(散布装置上方スイング収納式)		
散 布 量	20・30・40g/m ² (ゲート調整及び車速)			
散 布 幅	3・6m			
キ ャ ブ 内 操 作	散布・停止・散布幅			
キ ャ ブ 外 操 作	ゲート開度(ボルト調整)・エンジン始動			
ゲート開閉方式	油圧シリンダ式			
質 量	約140kg	約200kg	約240kg	約310kg
荷台後方はみ出し量	325mm	435mm		

※ 公道で散布作業をする際は「道路維持作業用自動車」に積載して作業して下さい。

※ 車両への積載時、車両後方へのみ出しが、車両全長の1/10以下になる車両へ積載して下さい。

※ 車両への積載時、車両の後部灯火類やナンバープレートが隠れない車両へ積載して下さい。

※ MS-15Hは、受注生産となります。

⚠ 車両を走行させながらの散布剤供給は危険ですので絶対止めてください。

MS-AHシリーズ

自然流下式

ホッパ容量
0.5~1.5m³

※機械への固縛は付属品のラッシングベルト等でお願い致します。



写真: MS-05AH

本機はホッパ容量0.5~1.5m³の散布剤自然流下式による電動モーター油圧駆動式散布機です。散布開始・停止・散布幅の設定が運転室内で行えます。散布剤は、塩化カルシウム(粒状)に限定して使用します。シーズンオフ時は、散布装置部を上方スイング収納式としていますので、直置きが可能です。散布量はゲート開度と車両の車速により調整可能です。

●散布剤は塩化カルシウム(粒状)専用

自然流下式を採用していますので、散布剤は塩化カルシウム(粒状)に限定して使用します。

●ホッパ容量は0.5/1.0/1.5m³

小規模散布及び部分散布に適した、容量0.5/1.0/1.5m³のホッパを採用しています。但し、1.5m³はキャブ側にウエイトが必要です。

●動力源は車両のバッテリ

車両搭載バッテリ(24V)でDCモータを駆動し、そのDCモータで油圧ポンプを駆動しています。各部は油圧により駆動されます。

●散布装置部は上方スイング収納式

回送時やシーズンオフ、車両から下ろす際、散布機本体は、特殊な格納台も使用せず、直置が可能です。

■MS-AHシリーズ仕様

型 式	MS-05AH	MS-10AH	MS-15AH
機 種	車載式		
車両電圧	24V車用		
散 布 剤 の 種 類	塩化カルシウム(粒状)専用		
ホッパ容量及び材質	0.5m ³ (FRP)	1.0m ³ (FRP)	1.5m ³ (SUS)
適 応 ト ラ ッ ク	1t車以上	1.5t車以上	2t車以上
動 力 源	24V車両バッテリ(電気モータにて油圧ポンプ駆動)		
散 布 効 用 方 式	自然流下式		
円 盘 駆 動 方 式	油圧式		
散 布 円 盤	ステンレス鋼板(散布装置上方スイング収納式)		
散 布 量	20・30・40g/m ² (ゲート調整及び車速)		
散 布 幅	3・6m		
キ ャ ブ 内 操 作	散布・停止・散布幅		
キ ャ ブ 外 操 作	ゲート開度(ボルト調整)		
ゲート開閉方式	油圧シリンダ式		
質 量	約200kg	約240kg	約310kg
荷台後方はみ出し量	435mm		

※ 公道で散布作業をする際は「道路維持作業用自動車」に積載して作業して下さい。

※ 車両への積載時、車両後方へのみ出しが、車両全長の1/10以下になる車両へ積載して下さい。

※ 車両への積載時、車両の後部灯火類やナンバープレートが隠れない車両へ積載して下さい。

※ MS-15AHは、受注生産となります。

⚠ 車両を走行させながらの散布剤供給は危険ですので絶対止めてください。