

高周波アングルグラインダ

High Frequency Angle Grinder

HGC-300 強カタイプ

Kosoku

使用砥石φ125mm

消費電力650W

コード5m付・4Pプラグ付

Powerful model
Wheel diameter 125mm
650W power consumption

両手で作業が可能
手元スイッチで作業が楽々

Can be used with both hands
Work is breeze with the finger tip switch



寸法(外径×厚さ×穴径)mm Dimensions(Outer diameter x thickness x hole diameter) mm	回転数 Speed min ⁻¹ (回/分) (rpm)	電源(V) (3相交流) Power supply (3-phase AC)	電流 Current (A)	消費電力 Power consumption (W)	質量 Weight (kg)	コード Cord (m)	砥石取付軸寸法(mm) 径(ネジピッチ)×長さ Spindle dimensions(mm) Diameter(screw pitch)× Length
125 × 6 × 22	8,800/9,100min ⁻¹	240/250Hz 200V	3.5A	650W	2.9kg	5m	M16 (2.0)×9.5

《付属品》砥石、スパナ、サイドハンドル Accessories : Wheel, Spanner, Side handle

HGC-603 軽量型

Kosoku

使用砥石φ180mm

コード5m付・4Pプラグ付

Light weight type
Wheel diameter 180mm



寸法(外径×厚さ×穴径)mm Dimensions(Outer diameter x thickness x hole diameter) mm	回転数 Speed min ⁻¹ (回/分) (rpm)	電源(V) (3相交流) Power supply (3-phase AC)	電流 Current (A)	消費電力 Power consumption (W)	質量 Weight (kg)	コード Cord (m)	軸石取付軸寸法(mm) 径(ネジピッチ)×長さ Spindle dimensions(mm) Diameter(screw pitch)× Length
180 × 6 × 22	6,900/7,200min ⁻¹	240/250Hz 200V	3.8A	950W	4.3kg	5m	M16(2.0)×11.5

《付属品》砥石、スパナ、サイドハンドル Accessories : Wheel, Spanner, Side handle

経済産業省令第57号により改正された、電気用品安全基準(ノイズ対策)に対応しています。平成25年4月1日施行



高周波アングルグラインダ

High Frequency Angle Grinder

HGC-802(低速型)/902

Kosoku

使用砥石φ180mm

低速、高トルク重研削型

高速、切れ味重視型

コード5m付・4Pプラグ付

Wheel diameter 180mm
Low speed, high torque heavy grinding type
High speed cutting quality emphasis type



型式 Model	寸法(外径×厚さ×穴径)mm Dimensions(Outer diameter x thickness x hole diameter) mm	回転数 Speed min ⁻¹ (回/分) (rpm)	電源(V) (3相交流) Power supply (3-phase AC)	電流 Current (A)	消費電力 Power consumption (W)	質量 Weight (kg)	コード Cord (m)	砥石取付軸寸法(mm) 径(ネジピッチ)×長さ Spindle dimensions(mm) Diameter(screw pitch)× Length
HGC-802	180 × 6 × 22	4,800/5,000min ⁻¹	240/250Hz 200V	4.8A	1,300W	4.7kg	5m	M16(2.0)×11.5
HGC-902		6,700/7,000min ⁻¹						

《付属品》砥石、スパナ、サイドハンドル Accessories : Wheel, Spanner, Side handle

HGC-2700/2700L(低速型)

Kosoku

使用砥石φ180mm

超強力モデル

低速、高研削力
特に重研削に最適

消費電力2700W

コード5m付・4Pプラグ付

Super powerful model
Wheel diameter 180mm
High grinding power,
particularly suited to heavy grinding
2700W power consumption



型式 Model	寸法(外径×厚さ×穴径)mm Dimensions(Outer diameter x thickness x hole diameter) mm	回転数 Speed min ⁻¹ (回/分) (rpm)	電源(V) (3相交流) Power supply (3-phase AC)	電流 Current (A)	消費電力 Power consumption (W)	質量 Weight (kg)	コード Cord (m)	砥石取付軸寸法(mm) 径(ネジピッチ)×長さ Spindle dimensions(mm) Diameter(screw pitch)× Length
HGC-2700	180 × 6 × 22	6,700/7,000min ⁻¹	240/250Hz 200V	10.0A	2,700W	5.9kg	5m	M16(2.0)×11.5
HGC-2700L		4,800/5,000min ⁻¹						

《付属品》砥石、スパナ、サイドハンドル Accessories : Wheel, Spanner, Side handle

経済産業省令第57号により改正された、電気用品安全基準(ノイズ対策)に対応しています。平成25年4月1日施行



切る

削る

削る・磨く

グラインダ

高周波電動工具

アクセサリ・使用情報

切る

削る

削る・磨く

グラインダ

高周波電動工具

アクセサリ・使用情報