

環境にやさしい
バッテリー式
LED投光機。
住宅街の夜間工事や
屋内・トンネル内
工事の照明に
最適です。




Air Light



LEDランプ 全光束
40W×6灯 22,200ルーメン

連続約10時間点灯可能
※満充電時、照度調整最大時

【満充電時、照度調整最小時】では
最大連続約20時間の
点灯も可能です。



SBL120LBG-F
〈全光バルーンタイプ〉

¥1,507,680(税込) (税抜価格¥1,396,000)



SBL120LBG-S
〈反射バルーンタイプ〉

¥1,512,000(税込) (税抜価格¥1,400,000)

LEDランプ ▶動画リンク先
40W×6灯
全光束
22,200ルーメン

連続約8時間点灯可能
※満充電時、照度調整最大時
【満充電時、照度調整最小時】では
最大連続約16時間の
点灯も可能です。

リチウムイオン
バッテリー



SMB240LLG-F
〈全光バルーンタイプ〉

¥1,080,000(税込) (税抜価格¥1,000,000)

SMB240LLG-S
〈反射バルーンタイプ〉

¥1,084,320(税込) (税抜価格¥1,004,000)


Mini Light



LEDランプ 全光束
40W×6灯 22,200ルーメン

連続約5時間点灯可能
※満充電時、照度調整最大時

【満充電時、照度調整最小時】では
最大連続約10時間の
点灯も可能です。






SMB240LBG-F
〈全光バルーンタイプ〉

¥797,040(税込) (税抜価格¥738,000)

SMB240LBG-S
〈反射バルーンタイプ〉

¥801,360(税込) (税抜価格¥742,000)

■各部寸法(mm)



モデル		SBL120LBG	SMB240LLG	SMB240LBG	
投光機	定格電圧	V	DC24		
	種類	—	高輝度白色LED		
	容量×灯数	W	40×6灯		
	全光束	lm	22200		
	段数	段	2		
	マスト	材質	硬質アルミニウム		
		昇降装置	手動ウインチ	手動伸縮	
		落下防止	ストッパーピン、ウインチ逆巻防止機構	エアダンパーマスト	
	台車	車輪	mm φ300空気入りタイヤ×4個	φ150×4個	
		ブレーキ	フットブレーキ	手動ホイールロック	
作業時高さ		mm 3795~2450	2760~1990		
外形寸法	収納時寸法(L×W×H)	mm 1105×785×1870	1095×451×660(灯具なし)		
	乾燥質量	kg 91	29.5		
	搭載バッテリー	モデル	SBG30B	SLG15B	SBG15B
搭載バッテリー	定格入力電源	—	単相100V、50/60Hz、1.5kVA	単相100V、50/60Hz、1.5kVA	
	バッテリー種類・数量	—	SEB35×6個(メンテナンスフリー/バッテリー)	リチウムイオンバッテリー×6個	SEB35×3個(メンテナンスフリー/バッテリー)
	外形寸法	mm 700×516×640	578×413×544	578×413×544	
連続点灯時間	質量	kg 136	52.5	75	
	連続点灯時間	H	照度調整最大時約10*(照度調整最小時約20*)	照度調整最大時約8*(照度調整最小時約16*)	照度調整最大時約5*(照度調整最小時約10*)
	充電時間	H	80%充電 約4*	—	約2*
充電時間	満充電(100%)	H	約9*	約3*	約7*
	発電機搭載時総質量	kg	227	82.0	104.5

※設定や使用条件で変動することがあります



無騒音 無排気 無振動

■高輝度白色LEDランプ採用

■LEDランプの特徴

- エネルギー変換効率が高い。
(消費電力が少ない、熱発生が少ない。)
- 光の指向性が強い。
(光りの拡散が少ない。)
- 光に紫外線が含まれていない。
(照射物を傷めない。虫が集りにくい。)
- 光に赤外線が含まれていない。
(照射物を傷めない。)
- 水銀を含んでいない。
(廃棄時、環境への影響が少ない。)

■ランプ照度調整機能

照度調整ボリュームを最小にすると
点灯時間が2倍に延長も可能。

■バッテリー残量予告機能

バッテリー容量が20%以下に減少すると
点滅を数回繰り返します。
※SMB240LLGは除く。

■スイッチONで直ぐ点灯