

# 強力型 マイコンバイブレーター

VHW


主に土木工事など、低スランプや骨材の大きなコンクリートの打設用に開発した強力型の新基準高周波バイブレーターです。

●低スランプや粗骨材に最適

VHW-62A



VCW-1A



VCW-1A (単相100V)



※VCW-1AはVHW-62A、72Aの専用コントローラーです。

### VH接続用アダプター

¥22,700 (税込 ¥23,835)

VH接続用アダプターを使えばVCW-1AコントローラーでVH、VHB、VHS-32B・RB～42B・RB、VH52B・RBが使用できます。(別売)



### VHW仕様及び価格

型式	振動筒の寸法		ホースの寸法		コードの長さC (m)	電圧 (V)	周波数 (Hz)	電流 (A)	振幅 (mm)	振動数 Hz (v.p.m)	質量 (kg)		価格 ( ) 内は税込価格			
	D (φ)	A (mm)	E (φ)	B (m)							4m	6m	4m	6m		
VHW-62A	61	434	37.5	4・6	15	58 (3相)	360	10	2.5	180 (10,800)	16.2	18.0	¥225,000	¥236,250	¥236,000	¥247,800
VHW-72A	72	401									18.2	20.0	¥257,000	¥269,850	¥268,000	¥281,400

※いずれもコード20m付は¥10,000 (税込 ¥10,500) 増 ※ホースの長さは標準品以外の長さも承ります。ホース1mにつき¥5,500 (税込 ¥5,775) 増減

※電源側延長コードの長さについては12ページを参照ください。

### VCW仕様及び価格

型式	一次側				二次側				外形寸法			質量 (kg)	プラグ差込口	価格	
	電圧 (V)	電流 (A)	入力 (KVA)	周波数 (Hz)	電圧 (V)	電流 (A)	出力 (KVA)	周波数 (Hz)	全高 (mm)	全幅 (mm)	全長 (mm)			本体	税込
VCW-1A	100 (単相)	20	2.0	50/60	58 (3相)	13	1.3	360	244	279	378	7.8 (コード4m付)	1	¥292,000	¥306,600

※電源側延長コードの長さについては12ページを参照ください。