

# エクセン コンクリートカッターシリーズ

環境に優しい排ガス規制事前対応エンジン(OHC)を全機種搭載!

主要部分にステンレス(SUS)を採用し、防錆性と耐久性を追求!  
アルミ鋳物やダクタイル鋳鉄製シャーシを採用する事で、高い剛性化と低重心化が図れ安定した操作性と優れた切断能力を実現した高性能コンクリートカッターです。

**手押し式**



**ERC12CB**  
 ¥232,000  
 品目コード/000916000



**ERC12B**  
 ¥254,000  
 品目コード/000917000

**ERC14B**  
 ¥319,000  
 品目コード/000918000

**半自走式**



**ERC14DB**  
 ¥416,000  
 品目コード/000919000

**ERC16DB**  
 ¥443,000  
 品目コード/000920000

**ERC18DB**  
 ¥462,000  
 品目コード/000921000

**半自走式セル付**

**ERC16DSB**  
 ¥519,000  
 品目コード/000971000

**ERC18DSB**  
 ¥534,000  
 品目コード/000922000

カッター・ドリル

■コンクリートカッター仕様

※価格後ろの\*印の機種は受注生産品となりますので、納期は当社へお問合せ下さい。

型式	性能						機体寸法					エンジン		
	ブレード寸法 (mm)	ブレード軸穴 (mm)	最大切断深さ (mm)	切断深度調整	走行方式	ブレード冷却方式	水タンク容量 (L)	格納時全長 (mm)	全幅 (mm)	格納全高 (mm)	質量 (kg)	型式	最大出力 (kW/min <sup>-1</sup> )	始動方式
ERC12CB	256~306 (10in) (12in)	27	80~105	ハンドルネジ方式	手押し	重力注水	15	750	390	610	51.5	ロビン EX17DK	4.2/4,000	リコイルスタータ
ERC12B			75~100					860	480	670	93.0	ロビン EX21DK	5.1/4,000	
ERC14B	256~356 (10in) (14in)		70~120					950	515	840	132			
ERC14DB			70~150					142			ロビンEX27DK			
ERC16DB	256~418 (10in) (16in)		70~150		70~175	手押し/ハンドル走行 (半自走)	重力注水放射	50	1000	150	ロビンEX27DSK	リコイル&セルスタータ		
ERC16DSB										143	ロビンEX27DK		リコイルスタータ	
ERC18DB	256~469 (10in) (18in)		70~175		70~175	手押し/ハンドル走行 (半自走)	重力注水放射	50	1000	151	ロビンEX27DSK	リコイル&セルスタータ		
ERC18DSB										151	ロビンEX27DSK	リコイル&セルスタータ		

※質量にはエンジンオイルも含む。