

単相100/200V同時出力ができます！

- 単相3線式100/200V同時出力可能
- オートチョーク付で始動性抜群
- 車輪ストップ付

97 kg



操作盤/コンセント



GE-5500SS-IV



- 交流(AC)15A コンセント×2
 - 交流(AC)30A コンセント×1 (100V専用)
 - 交流(AC)30A コンセント×1 (100/200V用)
- (100V時：合計55A 200V：合計27.5Aまで)



コンプレッサなどの三相誘導モータ機器に最適！

- 励磁方式はAVR方式
- エコノミースイッチで、無負荷時にはエンジンを自動で低速回転に制御します。
- 電圧レベルと稼働時間をデジタル表示

95 kg



操作盤/コンセント



GE-6005TP <50Hz機>




GE-6006TP <60Hz機>



- 単相100V 交流(AC)15A コンセント×2 (合計15Aまで)
- 三相200V 交流(三相) コンセント×1 (50Hz：14.4A/60Hz：17.3Aまで)

電圧計



運転時間計

項目	型式	防音型 / ガソリンエンジン発電機 <インバータ>		パイプフレーム型 / ガソリンエンジン発電機 <スタンダード>	
		GE-5500SS-IV		GE-6005TP 50Hz機	GE-6006TP 60Hz機
発電機					
周波数	Hz	50/60(ワンタッチ切替)		50	60
三相	出力	kVA		5.0	6.0
	電圧	V		200	
	電流	A		14.4	17.3
	コンセント	×個数		14.4×1	17.3×1
単相	出力	kVA		1.5	1.5
	電圧	100	200	100	
	電流	55.0	27.5	15	
	コンセント	×個数		15A×2	
励磁方式		永久磁石方式		2極回転界磁形	
力率		1.0		単相 1.0 三相 0.8(遅れ)	
ガソリンエンジン					
名称		ヤマハ MZ360V-60i		ヤマハ MZ360	
形式		空冷4サイクル OHV			
総排気量	mL	357		358	
始動方式		セルモータ式		セル式リコイル付	
燃料		無鉛レギュラーガソリン			
燃料タンク	L	17		24	
連続運転時間	1/4負荷時	h		21*1	15*1
	定格負荷時	h		9.0	7.5
1/4負荷時		h		13.3*1	5.0
定格負荷時		h		5.0	7.5
寸法・質量					
全長 × 全幅 × 全高	mm	780×616×692		670×535×565	
乾燥質量	kg	97		95	
騒音値					
音圧レベル	1/4負荷時	7mB(A)		58*1	-
	定格負荷時	7mB(A)		64	74.5
音響パワーレベル	LwA	dB*2		93○	92○

騒音値：●…超低騒音型指定機 ○…低騒音型指定機 *1…エコノミーコントロール ON時 *2…音響パワーレベル無負荷定格回転時