

6 切断・曲げ

環境マーク:日立グループの環境適合製品に表示しています。

HITACHI POWER TOOLS

ニブラ ●鋼板・ステンレスの切断・窓抜き作業!

ハンドシャ

鋼板 1.6mm
キーストンプレート 1.2mm


- 切断スピードが速い
- 低騒音77dB



CN 16SA ¥47,700

鋼板 2.3mm
ステンレス 2.0mm


- 切断スピードが速い
- 低騒音77dB



CN 23 ¥92,600

鋼板 3.2mm
ステンレス 2.3mm


- 切断スピードが速い
- 低騒音77dB



CN 32 ¥135,000

鋼板 6.0mm
ステンレス 4.0mm

- ステンレスを簡単に切断
- 刃物は長寿命



CN 60 ¥298,000

鋼板 1.6mm
ステンレス 1.2mm

- 鋼板・ステンレスの切断加工に
- 切断スピードが速い
- スローアウェイブレード採用



CE 16SA ¥39,700

形名	切断能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	ストローク数 min ⁻¹ /回/分	質量 kg	コード m	標準付属品
CN 16SA	鋼板:1.6、キーストンプレート(新日鉄製):1.2、最小切断半径:40	単相100	4.2	400	2,300	1.6	2心・2.5	六角棒スパナ(2.5・4mm)(ポンチ締付け用)
CN 23	鋼板:2.3、ステンレス:2.0、最小切断半径:50		3.5	335	950	3.5	3心・2.5	六角棒スパナ(2.5・3mm)(ポンチ締付け用)、予備ポンチ、予備ダイス、ワッシャ(2枚)
CN 32	鋼板:3.2、ステンレス:2.3、最小切断半径:100		7.0	670	900	5.8	3心・2.5	六角棒スパナ(3・4mm)(ポンチ締付け用)、予備ポンチ、予備ダイス、ワッシャ(2枚)
CN 60	鋼板:6.0、ステンレス:4.0、最小切断半径:180		14.0	1,330	720	8.5	3心・2.5	六角棒スパナ(4mm)、両口スパナ(17×19mm)サボータ、フックスパナ、つば付サイドハンドル、油さし(打抜油120cc入り)、M10×20ボルト、スプリングワッシャ
CE 16SA	鋼板:1.6、ステンレス:1.2、最小切断半径:25	単相100	4.2	400	4,700	1.7	2心・2.5	シクネスゲージ、六角棒スパナ(3mm)

ニブラー別売部品

品名	CN 16SA(旧形CN 16)用	CN 23・CN 32用	CN 60(旧形CN 45)用				
ポンチ							
ダイス							
切断能力mm	ポンチ		ダイス(※ねじ付)	適用機種			
	鋼板	ステンレス	コードNo.	価格	コードNo.	価格	()内は旧形
1.6	1.2	998030	970	※998039	2,300	CN 16SA(CN 16)	
2.3	2.0	943278	1,100	※983912	1,700	CN 23	
3.2	2.3	943371	1,600	※943390	2,100	CN 32	
4.5	3.0	984480	5,400	984481	15,300	(CN 45)	
6.0	4.0	984540	5,600	984541	16,200	CN 60	

ハンドシャー別売部品

品名	CE 16SA(旧形CE 16)用	(旧形CE 20・CE 29用)					
ステーションナブレード							
ムービングブレード							
切断能力mm	ステーションナブレード		ムービングブレード		適用機種		
	鋼板	ステンレス	コードNo.	価格	コードNo.	価格	()内は旧形
1.6	1.2	998001	920	998000	900	CE 16SA(CE 16)	
2.0	1.6	943220	1,400	943216	940	(CE 20)	
2.9	2.3	943330	1,600	943327	1,400	(CE 29)	

●打抜油(1ℓ缶入)コードNo.984521 ¥2,400
 ●コスモリブディングリースNo.2(2.5kg缶入)コードNo.317261 ¥16,200(CN45、CN60用)
 ●給油装置(連続切断時に使用)コードNo.984522 ¥7,800(CN45、CN60用)

鉄筋カッター

軟鋼材 13mm


- 軽量で操作性抜群!



CF 13 ¥197,000

軟鋼材 16mm

- 軽量で操作性抜群!



CF 16 ¥226,000

鉄筋カッター標準付属品

適用機種	コードNo.	価格
(旧形CF 16D)	316722	10,000
CF 13	306232	10,000
CF 16	306267	10,000
(旧形CF 22)	316680	10,000

鉄筋カッター別売部品

●プロテクタ(鉄筋飛散防止用)		
適用機種	コードNo.	価格
CF 13 M6用	306281	4,200
CF 16 M8用	306280	4,200
●フック用カッタブロック		
適用機種	コードNo.	価格
CF13	306431	8,300

形名	切断能力 mm	切断速度 秒/本	電源 V	電流 A	消費電力 W	質量 kg	コード m	標準付属品
CF 13	軟鋼材(SS41, SD345など) 4~13	1.5	単相100	10.5	1,010	6.2	2心・2.5	プロテクタ(10、13mm鉄筋用)、両口スパナ、六角棒スパナ(M5、M6)、プラスチックケース、サイドハンドル、油さし(油圧オイル)
CF 16	軟鋼材(SS41, SD345など) 4~16	2.5		11.0	1,050	8.0		プロテクタ(10、13、16mm鉄筋用)、両口スパナ、六角棒スパナ(M5、M6)、プラスチックケース、サイドハンドル、油さし(油圧オイル)

(旧形)板金カッターCE 16Y—別売部品

●固定刃組	(右)	(左)	固定刃組		前刃		動刃				
			コードNo.	価格	仕様	コードNo.	価格	仕様	コードNo.	価格	
●動刃	(標準・薄刃)	(ラスシート)	997270	8,700	標準	997271	4,100	標準	鋼板1.6・ステンレス1mm	997275	7,800
						997272	3,700	薄刃	板厚0.8mm以下の鋼板	997277	7,000
								ラスシート	高さ4mm JIS (LSI)	997276	7,600

6 切断・曲げ

折板用
折板用
二重絶縁
細径
細径
両側
サイドハンドル
高剛取得可
ケース付
樹脂ボディ
樹脂ボディ