



K 760

ハスクバーナ K760は非常にパワフルな総合パワーカッターで、現在市販されている中でもトップクラスの商品です。現在発売されている中でも非常に効率的だとされる遠心分離型エアクリーニングシステム、新世代のActive Air Filtration™が搭載されています。また、内蔵自動フィルター補正のSmartCarb™と効果的な振動抑制機能も搭載。K760にはX-Torq®エンジンが装備されているため、排出物を75%抑え、燃料消費を20%低減します。このほかに、ホコリを遮断するスターターDuraStarter™が機械の信頼性と製品寿命を高め、空気パージと減圧弁がパワーカッターの起動をよりスムーズにします。

K760は修繕、改善、新規建設工事などにおけるコンクリートや石の切断に最適です。また、小さな穴の切断や窓の調整、ドアの開き、パイプ、アスファルト、金属の切断にも向いています。




NEW ACTIVE AIR FILTRATION™

エンジンの耐用年数を向上し、ダウンタイムとサービス・コストを下げる3つの別々のフィルターからなる独特のエア・フィルターシステムです。市場に出ている最も効率的なシステムで、最大1年間フィルターの点検なしで作業(乾式切断)が可能です。



DEX

DEXは湿式および乾式カッティングのためのダストコントロールシステムです。我々の大部分のパワーカッターは、従来の湿式切断と比較して使用する水を削減する湿式切断キットが取り付けられており、ダスト等を少ない水の使用と泥漿で効率よく防ぎます。



X-TORQ™

出力を向上させながら、排気ガス濃度を最大約75%削減し、燃費を約20%向上させた独特のエンジンテクノロジーです。この独特なエンジンテクノロジーの秘密は、きれいな空気と燃料と空気の混合気が個別に通る2重フラッシュダクトを使用していることです。



DURASTARTER™(TM)

耐久性のあるスターターコードを使ったダストシールドスターターにより、ダウンタイムのリスクを低減し、信頼性を高め、耐用時間を延長します。

Features K 760

- 内蔵自動フィルター補正の SmartCarb により、高出力を維持し、燃費を高めます。
- 切断時の振動を軽減し、作業者の負担軽減するためのパワーカッターの防振システムが装備。作業性の観点から、最適なハンドル間の距離を設計。最適なハンドル位置と軽量化されたエンジン本体により、パワーカッター操作性を最大限に生かすことが可能となり、多くの現場で高い生産性を示すことが可能となる。
- 湿式切断で使用される切断水の量を最小限に絞り、切断時の汚泥水を極力少なくするための DEX システム搭載
- 壁や地面に近づいて作業するためのリバーシブルカッティングアーム。
- 密閉式トランスミッションにより、磨耗と磨り減りのリスクを低減します。
- コンパクトデザイン、軽量でハンドル正しく配置されていれば、機器の取り扱いは簡単です。また、当社のハンドル内の振動防止システムで、長いシフト中でも、取り扱いがさらに便利になります。
- プライマーポンプとデコンパバルブにより簡単なエンジン始動が可能

TECHNICAL SPECIFICATION	
エンジン	空冷 2 ストロークエンジン
排気量	73.5 cm ³
出力	3.7 kW / 5 馬力
アイドリング回転数	2700 rpm
燃料タンク容量	0.9 L
ブレード直径	300/350 mm / 12/14 インチ
最大切断深度	100/125 mm / 4/5 インチ
重量 (燃料とカッティングブレードを除くパワーカッター本体)	9.7/9.9 kg / 21.4/21.8 lbs
振動値 (前側ハンドル)	1.9/2 m/s ²
振動値 (後側ハンドル)	2.6/2.6 m/s ²
無負荷時騒音レベル(LWA)	113 dB(A)
作業者の耳に感じる音圧レベル	101 dB(A)

 Husqvarna®