連動タイプ　電動工具接続・一般清掃

RP 35YA形
希望小売価格 ¥63,000（税別）

乾式専用　ステンレスタンク　φ38×2mホース　粉じん用フィルタ装備　φ25×3mホース

集じん容量 32L

自動ちり落とし装置付

4 966376 141159

RP 35YB形
希望小売価格 ¥53,300（税別）

乾湿両用　プラスチックタンク　φ38×2mホース　布フィルタ装備　φ25×3mホース

集じん容量 25L

吸水容量 22L

4 966376 141166

RP 35YD形
希望小売価格 ¥59,800（税別）

乾式専用　プラスチックタンク　φ38×2mホース　粉じん用フィルタ装備　φ25×3mホース

集じん容量 25L

自動ちり落とし装置付

4 966376 141173

標準付属品

●ホース（内径φ38×2m）（1本）

●ホース（内径φ25×3m）（1本）

●延長管（2本）

●床用吸口（1個）

●すき間用吸口（1個）

●ホース接続ハンドル（1個）

●ポリ袋45L（800×650mm）10枚入

●ポリホルダ（1個）

●ホースバンド（5個）＜RP 35YDのみ＞

D25アダプタ（M38用）

D25アダプタ（M26用）

●他社用アダプタ

形　名	RP 35YA	RP 35YB	RP 35YD
最大風量	（強）3.5・（弱）2.8m³/min{m³/分}		
最大真空度	（強）25.5・（弱）17.6kPa{2,600/1,800mm水柱}		
集じん容量	32L	25L（吸水容量22L）	25L
騒　音	（強）67・（弱）62dB		
電　源	単相交流　100V　50/60Hz		
消費電力	（強）1,140W・（弱）630W		
電　流	（強）12A・（弱）6.9A		
ホース径×長さ	内径φ38×2m+内径φ25×3m		
本体寸法	幅395×奥行460×高さ699mm	幅410×奥行435×高さ539mm	
質　量	11.9kg	8.1kg	9.5kg
コード	3心・5m（3Pポッキンプラグ付）		

単動タイプ　一般清掃

RP 35SA形
希望小売価格 ¥51,800（税別）

乾湿両用　ステンレスタンク　φ38×2mホース　布フィルタ装備

集じん容量 32L

吸水容量 30L

4 966376 141128

RP 35SB形
希望小売価格 ¥47,800（税別）

乾湿両用　プラスチックタンク　φ38×2mホース　布フィルタ装備

集じん容量 25L

吸水容量 22L

4 966376 141135

RP 35SD形
希望小売価格 ¥52,800（税別）

乾式専用　プラスチックタンク　φ38×2mホース　粉じん用フィルタ装備

集じん容量 25L

自動ちり落とし装置付

4 966376 141142

標準付属品

●ホース（内径φ38×2m）（1本）

●延長管（2本）

●床用吸口（1個）

●すき間用吸口（1個）

●ホース接続ハンドル（1個）

●ポリ袋45L（800×650mm）10枚入

●ポリホルダ（1個）

●アダプタ（1個）

D38アダプタ（M38用）

D38アダプタ（M26用）

●他社用アダプタ

形　名	RP 35SA	RP 35SB	RP 35SD
最大風量	（強）3.5・（弱）2.8m³/min{m³/分}		
最大真空度	（強）25.5・（弱）17.6kPa{2,600/1,800mm水柱}		
集じん容量	32L（吸水容量30L）	25L（吸水容量22L）	25L
騒　音	（強）67・（弱）62dB		
電　源	単相交流　100V　50/60Hz		
消費電力	（強）1,140W・（弱）630W		
電　流	（強）12A・（弱）6.9A		
ホース径×長さ	内径φ38×2m		
本体寸法	幅395×奥行460×高さ699mm	幅410×奥行435×高さ539mm	
質　量	10.1kg	7.8kg	9.5kg
コード	2心・5m		