

SPECIFICATIONS 主要諸元

機種名	3方開									
	KC	KC/パワステ	KC エアコン・パワステ	KC/パワステ 農繁仕様	FC	FC/パワステ	FC エアコン・パワステ	FC/パワステ 農繁仕様	FCエアコン・パワステ 農繁仕様	
車名・型式	スズキ・EBD-DA63T				スズキ・EBD-DA65T					
トランスミッション (機種記号)	2WD 5速マニュアル 2WD 3速オートマチック	—	—	—	—	—	—	—	—	
	高燃速2段切替式パートタイム4WD 5速マニュアル パートタイム4WD 3速オートマチック	—	—	—	—	—	—	—	—	
寸法・重量	全長(mm)	1,790			3,395		1,785			
	全幅(mm)	—			1,475		—			
	全高(mm)	—			—		—			
	荷台寸法(mm)	長さ	—		1,940		—		—	
		幅	1,410		—		1,410		1,405	
		高さ	290		295		290		295	
	ホイールベース(mm)	2,350			—		1,905			
	トレッド(mm)	前	—		1,305		—			
		後	—		1,290		—			
	最低地上高(mm)	640			160		655			
荷台床面上高(mm)	—			—		—				
車両重量(kg)	2WD MT	700	—	710	—	—	730	—	—	
	2WD AT	—	—	720	—	—	—	—	—	
	4WD MT	—	750	760[770]	750	770	780	770	780	
	4WD AT	—	—	770[780]	—	—	—	—	—	
最大積載量(kg)	—			350		—				
乗車定員(名)	—			2		—				
性能	燃料消費率	2WD MT	16.4	—	16.4	—	—	16.4	—	
		2WD AT	—	—	15.4	—	—	—	—	
		4WD MT	—	—	—	—	15.8	—	—	
		4WD AT	—	—	14.8	—	—	—	—	
	主要燃費向上対策	—			電子制御式燃料噴射			—		
最小回転半径(m)	3.8			—			3.6			
エンジン	型式・種類	—			K6A型水冷直列3気筒			—		
	弁機構	—			DOHC12バルブ			—		
	内径×行程(mm)	—			68.0×60.4			—		
	総排気量(L)	—			0.658			—		
	圧縮比	—			10.5			—		
	燃料供給装置	—			EPI(電子制御燃料噴射装置)			—		
	最高出力(kW/rpm) ネット	—			35(48PS) / 5,500			—		
	最大トルク(N・m/rpm) ネット	—			62(6.3kg-m) / 4,000			—		
	燃料タンク容量(L)	40			—			34		
	使用燃料	—			無鉛レギュラーガソリン			—		
ステアリング	歯車形式	—			ラック&ピニオン			—		
	ブレーキ	主ブレーキ形式	前後		ディスク			—		
		制動力装置	—			リーディングトレーリング			—	
	制動力制御装置	—			真空倍力式			—		
駐車ブレーキ形式	—			プロポーショニング装置 [ABS・プロポーショニング装置]			—			
懸架装置	懸架方式	前後		マクファーソンストラット式コイルスプリング			—			
		—		リーフスプリング			—			
	タイヤ	—			145R12-6PR LT			—		

[]は運転席・助手席SRSエアバッグ、4輪ABS装着車。〈 〉内は運転席・助手席SRSエアバッグ装着車。
 ※1 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
 ○エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジントルク表示は「kg-m/rpm」から「N-m/rpm」へ切り替わりました。〈 〉内は、旧単位での参考値です。

動力伝達装置		KCシリーズ				FCシリーズ	
		2WD 5速マニュアル	2WD 3速オートマチック	高燃速2段切替式 パートタイム4WD 5速マニュアル	パートタイム4WD 3速オートマチック	2WD 5速マニュアル	高燃速2段切替式 パートタイム4WD 5速マニュアル
変速比	1速	5.106	2.727	5.106	2.727	5.106	4.031
	2速	3.017	1.536	3.017	1.536	3.017	2.391
	3速	1.908	1.000	1.908	1.000	1.908	1.513
	4速	1.264	—	1.264	—	1.264	1.000
	5速	1.000	—	1.000	—	1.000	0.790
トランスファー(副変速機)	高速変速比	5.151	2.222	5.151	2.222	5.151	4.173
	低速変速比	—	—	1.000	—	—	1.000
最終減速比	—	—	1.731	—	—	1.731	—
		5.375	6.142	前後5.375	前後6.142	5.375	前後6.833

- 掲載写真の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 掲載写真には、合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれます。
- 本車両の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。(2013年3月現在)
- パートタイム4WD車の場合、舗装路は2WDで走行してください。
- 安心して乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。
- チャイルドシートなどのお子さま用シートを必要とするお子さまは、この車には乗せることはできません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 製造事業者:スズキ株式会社

○自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要です。
 (リサイクル料金表)

リサイクル料金は2013年3月時点の金額です。

	リサイクル預託金				資金管理料金	合計	
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金			
KC	2,810円	0円	0円	130円	380円	3,320円	
KC エアコン付	2,810円	0円	2,030円	130円	380円	5,350円	
	両席エアバッグ付	2,200円	2,030円	130円	380円	7,550円	
FC	2,590円	0円	0円	130円	380円	3,100円	
FC エアコン付	2,590円	0円	2,030円	130円	380円	5,130円	
	両席エアバッグ付	2,590円	2,200円	2,030円	130円	380円	7,330円

愛車の車検・点検は、お買い求めいただいたお店にお出かけください。

●法令で定められた点検整備(日常点検・定期点検)およびスズキが指定している点検整備は必ず行いましょう。

- シートベルトを忘れずに、
 スピードは控えめに安全運転。
- 交通法規を守り安全運転を心がけましょう。
 - シートベルトは、同乗者も必ず着用しましょう。
 - 無理、無謀な運転はやめましょう。
 - 相手の立場を思いやる運転を心がけましょう。

安心の保証内容

〈一般保証〉新車登録日から3年間保証(その期間内でも走行距離は60,000kmまで)。
 〈特定保証〉スズキが特に指定した部品については新車登録日から5年間保証(その期間内でも走行距離は100,000kmまで)。このほか保証期間(走行距離)の異なるボディ・錆保証、1年間保証等があります。

*キャリイ特装車シリーズの塗装部分の保証期間は上記保証期間と異なります。
 *別扱いの保証や保証の対象外となる項目があります。また、お車の日頃の点検整備を実施されないで保証修理を受けられないことがあります。詳しくは保証書をご覧ください。スズキ販売会社にお問い合わせください。

お問い合わせ、ご相談は近隣のスズキ販売店、または下記お客様相談室まで。

スズキ株式会社
 お客様相談室 ☎ 0120-402-253
 受付時間/9:00~12:00、13:00~17:00

※弊社お客様相談室におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、スズキ株式会社ホームページにて掲載していますのでご覧ください。(http://www.suzuki.co.jp)